

Scheepjes[®]
INSPIRATION IN EVERY BALL OF YARN



129 – TOP VAN PITTSBURGH

Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46



De gegevens voor de maten staan achter elkaar vermeld. Indien er één getal staat is dit voor alle maten geldig.

Materiaal: Scheepjes Pittsburgh antracietgrijs (9175) 4 bollen, breinaalden nummer 5 met en zonder knop.

Stekenverhouding: 17 steken en 24 naalden in averechte tricotsteek gebreid, zijn 10 x 10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden.

Gebruikte steken:

Averechte tricotsteek: averecht op de goede, recht op de verkeerde kant.

Kabel over 12 steken: brei volgens telpatroon. Alleen de heengaande naalden zijn aangegeven, de teruggaande naalden averecht breien. Open ruitje = recht,  = zet 4 steken op een hulpnaald achter het werk, brei de volgende 4 steken recht, dan de 4 steken van de hulpnaald recht breien,  = zet 4 steken op een hulpnaald voor het werk, brei 4 steken recht, dan de 4 steken van de hulpnaald recht breien. Boordsteek: afwisselend 3 steken recht en 3 steken averecht.

Werkwijze:

Rugpand: Zet 105 steken op en brei de 1e naald op de verkeerde kant als volgt: 16 steken recht, meerder tussen de volgende 8 steken verdeeld 4 steken en brei deze 12 steken (kabel) averecht, 63 steken recht, meerder tussen de volgende 8 steken verdeeld 4 steken en brei deze 12 steken averecht, 10 steken recht, = 113 steken. Brei nu verder in averechte tricotsteek met op de 2 x 12 rechte steken (goede kant) steken de kabel. Kant bij 10-12-14 cm hoogte aan de linkerkant voor de hals 1 steek af en hierna nog 4x in elke 2e naald 1 steek, brei hierna 38 naalden en meerder daarna 5x in elke 2e naald 1 steek. Brei bij 44-48-52 cm hoogte, in de laatste teruggaande naald, boven de kabels verdeeld 4x 2 steken samen en kant hierna alle steken af.

Voorpand: Zet 105 steken op en brei de 1e naald op de verkeerde kant als volgt: 10 steken recht, meerder tussen de volgende 8 steken verdeeld 4 steken en brei deze 12 steken averecht, 63 steken recht, meerder tussen de volgende 8 steken verdeeld 4 steken en brei deze 12 steken averecht, 16 steken recht. Brei nu verder in averechte tricotsteek met op de 2 x 12 steken de kabel. Kant bij 10-12-14 cm hoogte voor de hals aan de rechterkant 3 steken af en in elke volgende 2e naald nog 1x3, 2x2, 3x1 steken en aansluitend nog 2x in elke 4e naald 1 steek, brei aansluitend 14 naalden en meerder daarna weer 2x in elke 4e naald 1 steek en in elke 2e naald nog 3x1, 2x2 en 2x3 steken. Brei tot dezelfde hoogte als het rugpand en minder boven de kabels als bij het rugpand.

Afwerking: Neem langs de onderkant van het rugpand 75-81-87 steken op en brei 8 cm boordsteek. Kant in boordsteek af. Brei langs de onderkant van het voorpand eenzelfde boord. Sluit de schouderaden. Neem met naalden zonder knop rondom de hals 114 steken op en brei 16 cm boordsteek. Kant in boordsteek af. Sluit de onderste 49-48-47 cm van de zijnaden. Neem met naalden zonder knop rondom de armsgaten 66-66-72 steken op en brei 5 toeren boordsteek. Kant in boordsteek af.

129

