



LIGHT &
Seer

5413 – OVERTREK VOOR LAMPENKAP

Afmeting: 65 cm aan de onderkant in het rond, 15 cm hoog

Materiaal: Pittsburgh beige (9131) 1 bol, breinaalden nr. 5 zonder knop

Stekerverhouding: 16 steken en 24 naalden in patroonsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden.

Gebruikte steken:

Patroonsteek: *5 recht, 1 ajourpatroon, herhaal vanaf 4x.


Ajourpatroon over 17 steken: brei volgens teltekening. Alleen de oneven toeren zijn aangegeven, de even toeren breien zoals de steken zich voordoen; de omslagen en samengebreide steken recht breien. De steken alleen tellen in de 11e en 12e toer.

Gebruikte tekens: Open hokje heeft geen betekenis en wordt dus niet gebreid, deze zijn alleen voor de duidelijkheid van het telpatroon. o= omslag, -- = recht, x = averecht, < = overhaling (1 steek afhaken, 1 steek breien en de afgehaalde steek overhalen), ^=2 steken recht afhaken, 1 steek breien en de afgehaalde steken samen overhalen. Herhaal steeds de 12 toeren in de hoogte.

Werkwijze: Zet op naalden zonder knop 110 steken en brei 1 toer recht. Brei verder in patroonsteek. Omdat de kap iets smaller wordt aan de bovenkant in de 13e toer tussen de ajourpatronen 1 steek recht minderen. Brei hiervoor 2 steken recht samen, = 105 steken. Herhaal deze minderingen in de 25e toer, = 100 steken. Brei bij 15 cm hoogte nog 1 toer recht en kant af. Rijg eventueel dun rijgelastiek door de boven- en onderkant. Omdat de patroonsteek zonder naad is gebreid, kunnen beide kanten worden gebruikt. Wij hebben er voor gekozen de binnenkant te gebruiken voor de foto.

5413

					--	--	--	--	--	o	--	^	--	^	--	o	--	--	--	--	11		
				--	--	--	--	o	--	<	--	<	--	<	--	<	--	o	--	--	--	9	
		--	--	--	o	--	x	<	--	x	<	--	x	<	--	x	<	--	o	--	--	7	
--	--	o	--	x	x	x	--	x	x	x	--	x	x	x	--	x	x	x	--	o	--	5	
		--	o	--	x	x	x	--	x	x	x	--	x	x	x	--	x	x	x	--	o	3	
				o	--	x	x	x	--	x	x	x	--	x	x	x	--	x	x	x	--	o	1



 17 st.