



Cuddly Cable Sweater

door Angelique Pietens



Cuddly Cable Sweater

Door Angelique Pietens

BENODIGDHEDEN

Scheepjes Kindsome (40% Composteerbaar Polyester, 60% Wol; 50 gr/150 m)
 719 Sea Breeze x 3 (3: 4: 4) bollen
 3,5 mm breinaalden
 1 set breinaalden zonder knop of rondbreinaalden 3,5 mm (voor optie zonder knopen)
 Kabelnaald
 Stekenhouders
 3 x 15 mm knopen (voor optie met knopen)
 Naaigaren in bijpassende kleur (voor optie met knopen)

STEKENVERHOUDING

24 stn en 36 rijen in tr met 3,5 mm naalden meten 10 x 10 cm
 30 stn en 36 rijen in kabelpatroon met 3,5 mm naalden meten 10 x 10 cm

AFKORTINGEN

[] aantal stn in toer/rij staan tussen rechte haakjes

1afh haal 1 s recht af

AK achterkant

av averecht

GK goede kant

herh herhaal/herhaling(en)

kn kabelnaald

M1 maak 1 s: 1 s meer door horizontale draad tussen 2 stn met linkernaald op te nemen, brei in achterkant van deze s meerder(en)/meerdering(en)

omsl omslag

r recht

s/stn steek/steken

sbr samen breien

tr tricotsteek: GK recht, AK averecht

***.....; herh vanaf * nog 1x/tot eind** brei

instructies na * en herhaal daarna zoals aangegeven.

(.....) 2x brei instructies tussen haakjes het **totaal** aantal keren zoals aangegeven

SPECIALE AFKORTINGEN

K2/2A zet volg 2 stn op kn en houd aan achterkant van werk, 2r van linkernaald, daarna 2r van kn

K2/2V zet volg 2 stn op kn en houd aan voorkant van werk, 2r van linkernaald, daarna 2r van kn

OPMERKINGEN

Trui wordt van onder naar boven in afzonderlijke delen heen en weer gebreid. Voor- en Achterpand zijn voorzien van kabelpatroon. Halsboord wordt als laatste toegevoegd. Voor de kleinste maten wordt geadviseerd om knoopsluitingen op de schouder te maken, zodat truitje gemakkelijker over het hoofdje kan worden aangetrokken.

INSTRUCTIES

Achterpand

Zet 68 (70: 76: 78) stn op.

Boordrij 1 (AK) 1r, (2av, 2r) tot laatste s, 1afh.

Boordrij 2 (GK) 1r, brei stn zoals ze zich voordoen tot laatste s, 1afh.

Herh Boordrij 2 tot werk vanaf opzetrand 2,5 cm lang is, eindig met een AK rij en meer in laatste rij 16 (18: 18: 20) stn gelijkmatig verdeeld. [84 (88: 94: 98) stn]

Kabelpatroon (8 rijen)

Rij 1 (GK) 2 (4: 3: 1)r, *2r, K2/2A, 2r; herh vanaf * tot laatste 2 (4: 3: 1) s(tn), 1 (3: 2: 0)r, 1afh.

Rij 2 en alle even rijen (AK) 1r, av tot laatste s, 1afh.

Rij 3 2 (4: 3: 1)r, *K2/2A, 4r; herh vanaf * tot

AFMETINGEN (in cm)				
Leeftijd	3 maanden	6 maanden	12 maanden	18 maanden
Past borstomtrek	40,5	43	45,5	48
Borstomtrek trui	46	48	51	53
Lengte	25	28	31	33

laatste 2 (4: 3: 1) s(tn), 1 (3: 2: 0)r, 1 afh.

Rij 5 2 (4: 3: 1)r, *2r, K2/2V, 2r; herh vanaf * tot laatste 2 (4: 3: 1) s(tn), 1 (3: 2: 0)r, 1 afh.

Rij 7 2 (4: 3: 1)r, *4r, K2/2V; herh vanaf * tot laatste 2 (4: 3: 1) s(tn), 1 (3: 2: 0)r, 1 afh.

Rij 8 1r, av tot laatste s, 1 afh.

Herh Kabelpatroon tot werk vanaf opzetrand 24 (27: 30: 32) cm meet.

Kant middelste 38 (42: 46: 46) stn af. Brei beide kanten afzonderlijk verder tot werk vanaf opzetrand 25 (28: 31: 33) cm meet. Kant alle stn af.

Voorpand

Herh instructies voor Achterpand tot werk vanaf opzetrand 22 (25: 28: 30) cm meet.

Kant middelste 22 stn af. Brei beide kanten afzonderlijk verder. Kant aan beide kanten van hals aan begin van GK rijen voor rechterkant hals en AK rijen voor linkerkant hals achtereenvolgens 1 rij 3 (4: 5: 5) stn, 1 rij 2 (3: 4: 4) stn en 3 rijen 1 s af.

Versie zonder knopen: Kant op gelijke hoogte als Achterpand alle stn af.

Versie met knopen: Kant voor linkerschouder op gelijke hoogte als Achterpand alle stn af. Brei voor rechterschouder tot gelijke hoogte als linkerschouder. Brei nu 2,5 cm in boordpatr. Brei 3 rijen voor het eind 2 knoopsgaten (knoopsgat: omsl, 2 stn sbr) verdeeld over de schouder. Brei resterende 2 rijen en kant alle stn af.

Mouw (maak 2)

Zet 40 (42: 44: 46) stn op.

Boordrij 1 (AK) 1r, (2av, 2r) tot laatste s, 1 afh.

Boordrij 2 (GK) 1r, brei stn zoals ze zich voordoen tot laatste s, 1 afh.

Herh Boordrij 2 tot werk vanaf opzetrand 2,5 cm lang is, eindig met een AK rij.

Begin met een r rij, brei in tr en brei onderstaande Meerd rij elke 8e (6e: 6e: 5e) rij tot er 50 (56: 62: 68) stn zijn.

Meerd rij Brei 2 stn, M1, brei tot laatste 2 stn, M1, brei laatste 2 stn. [2 stn gemeerd]

Brei verder in tr zonder vorming tot werk vanaf opzetrand 16 (18: 20: 21,5) cm meet.

Kant alle stn af.

Halsboord

Sluit schoudernaad/naden. Rek werk niet te veel uit, dit laat de structuur van kabels deels verdwijnen.

Versie met knopen: met GK naar je toe, neem vanaf voorkant 80 (88: 96: 96) stn op langs hals, nek en schouderboord met knoopsgaten. Brei heen en weer in rijen 2,5 cm boord, waarbij aan de voorkant van de schouder met knopen in Rij 3 3 stn vanaf zijkant een knoopsgat (knoopsgat: omsl, 2 stn sbr) wordt gebreid. Brei dan verder tot je 2,5 cm boord bereikt en kant alle stn af.

Versie zonder knopen: met GK naar je toe, neem vanaf middenachter 76 (84: 92: 92) stn op rondom hals en nek. Brei in het rond 2,5 cm in boordpatr. Kant alle stn af.

AFWERKING

Zet mouwen aan, sluit mouw- en zijnaden.

Voor versie met knopen; zet knopen aan. Hecht alle draadjes af en span tot juiste afmetingen op.

